




DIN 7980

Norma stažena

430-530 HV



BN 774

Pružné podložky

pro šrouby s válcovou hlavou

Pružinová ocel 430-530 HV

pozinkováno modře

- ~CSN 021740



ISO 4042

Spojovací díly s tvrdostí ≥ 320 HV s elektrolytickými povlaky: náchylné na vodíkovou křehkost!
Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní části.



Jiné povlaky na vyžádání

Article#	寸	d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	s
1277235	M3	3,1	3,4	5,6	1
1277243	M4	4,1	4,4	7	1,2
1277251	M5	5,1	5,4	8,8	1,6
1277278	M6	6,1	6,5	9,9	1,6
1277286	M8	8,1	8,5	12,7	2
1277294	M10	10,2	10,7	16	2,5
1277308	M12	12,2	12,7	18	2,5
1277316	M14	14,2	14,7	21,1	3
1277324	M16	16,2	17	24,4	3,5
1277332	M18	18,2	19	26,4	3,5
1277340	M20	20,2	21,2	30,6	4,5
1437089	M22	22,5	23,5	32,9	4,5
1437097	M24	24,5	25,5	35,9	5
1437100	M27	27,5	28,5	38,9	5
1437119	M30	30,5	31,7	44,1	6
1437127	M36	36,5	37,7	52,2	7