



CHEMICKÉ KOTVY / CHEMICAL FIXING

VÍCEÚČELOVÁ
MULTIPURPOSE

FIRST UNIVERZÁLNÍ KOTVENÍ BEZ STYRENU / POLYVALENT RESIN 0% STYRENE EMISSION

Charakteristika / Features

- Polyesterová chemická kotva: do dutých a plných materiálů.
Polyester multi-material chemical mortar: hollow and full materials.
- Bez styrenu.
Without styrene.
- Široké využití, vícenásobné použití.
Multiple application areas.



e 300ml

FIRST300



e 410ml


FIRST410

Minimální doby tvrdnutí / Curing time

TEPLOTA / TEMPERATURE	5°C	10°C	20°C	30°C	35°C
DOBA GELOVATĚNÍ A ZPRACOVÁNÍ / GEL TIME	25min	15min	6min	4min	2min
PLNÁ DOBA VYTVRZENÍ / LOADING TIME	120min	80min	45min	25min	20min

Orientační počet ukotvení z jedné kartuše / Approximate number of fixing per cartridge

Svorník Chemical stud anchor	SÍTKO Plastic sleeve	FIRST300		FIRST410	
		DUTÁ CIHLA Hollow walls	PLNÁ CIHLA Full walls	DUTÁ CIHLA Hollow walls	PLNÁ CIHLA Full walls
M8x110	M15x85	24	80	31	110
M10x110		24	49	31	67
M10x130		24	49	31	67
M10x160	M15x130	24	49	31	67
M12x160		24	30	31	41



Přípustné zatížení Allowable loads



DUTÁ CIHLA / HOLLOW BRICK

40Kg
Ø8 - Ø12



PLNÁ CIHLA / SOLID BRICK

170Kg
Ø8 - Ø12

