

Průměr dw/(mm)
5
Maximální délka Lw/(mm)
4000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-8
Kruhovitost t1/(μm)
4
Rovnoběžnost t2/(μm)
6
Přímost t3/(μm)
0,25
Hmotnost (kg/m)
0,15

Průměr dw/(mm)
6
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-8
Kruhovitost t1/(μm)
4
Rovnoběžnost t2/(μm)
6
Přímost t3/(μm)
0,25
Hmotnost (kg/m)
0,22

Průměr dw/(mm)
8
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-9
Kruhovitost t1/(μm)
4
Rovnoběžnost t2/(μm)
6
Přímost t3/(μm)
0,2
Hmotnost (kg/m)
0,39

Průměr dw/(mm)
10
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-9
Kruhovitost t1/(μm)
4
Rovnoběžnost t2/(μm)
6

Přímost t3/(μm)
0,3
Hmotnost (kg/m)
0,62

Průměr dw/(mm)
12
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-11
Kruhovitost t1/(μm)
5
Rovnoběžnost t2/(μm)
8
Přímost t3/(μm)
0,2
Hmotnost (kg/m)
0,89

Průměr dw/(mm)
14
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-11
Kruhovitost t1/(μm)
5
Rovnoběžnost t2/(μm)
8
Přímost t3/(μm)
0,2
Hmotnost (kg/m)
1,21

Průměr dw/(mm)
15
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-11
Kruhovitost t1/(μm)
5
Rovnoběžnost t2/(μm)
8
Přímost t3/(μm)
0,2
Hmotnost (kg/m)
1,39

Průměr dw/(mm)
16
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)

0/-11
Kruhovitost t1/(μm)
5
Rovnoběžnost t2/(μm)
8
Přímost t3/(μm)
0,2
Hmotnost (kg/m)
1,58

Průměr dw/(mm)
18
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-11
Kruhovitost t1/(μm)
5
Rovnoběžnost t2/(μm)
8
Přímost t3/(μm)
0,2
Hmotnost (kg/m)
2

Průměr dw/(mm)
20
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-13
Kruhovitost t1/(μm)
6
Rovnoběžnost t2/(μm)
9
Přímost t3/(μm)
0,2
Hmotnost (kg/m)
2,46

Průměr dw/(mm)
22
Maximální délka Lw/(mm)
6100
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-13
Kruhovitost t1/(μm)
6
Rovnoběžnost t2/(μm)
9
Přímost t3/(μm)
0,2
Hloubka kalené vrstvy (mm)
1,8
Hmotnost (kg/m)

2,984

Průměr dw/(mm)
24
Maximální délka Lw/(mm)
6100
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-13
Kruhovitost t1/(μm)
6
Rovnoběžnost t2/(μm)
9
Přímost t3/(μm)
0,2
Hloubka kalené vrstvy (mm)
1,8
Hmotnost (kg/m)
3,551

Průměr dw/(mm)
25
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-13
Kruhovitost t1/(μm)
6
Rovnoběžnost t2/(μm)
9
Přímost t3/(μm)
0,15
Hmotnost (kg/m)
3,85

Průměr dw/(mm)
30
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-13
Kruhovitost t1/(μm)
6
Rovnoběžnost t2/(μm)
9
Přímost t3/(μm)
0,15
Hmotnost (kg/m)
5,55

Průměr dw/(mm)
32
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-16

Kruhovitost t1/(μm)
7
Rovnoběžnost t2/(μm)
11
Přímost t3/(μm)
0,15
Hmotnost (kg/m)
6,313

Průměr dw/(mm)
35
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-16
Kruhovitost t1/(μm)
7
Rovnoběžnost t2/(μm)
11
Přímost t3/(μm)
0,15
Hmotnost (kg/m)
7,55

Průměr dw/(mm)
40
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-16
Kruhovitost t1/(μm)
7
Rovnoběžnost t2/(μm)
11
Přímost t3/(μm)
0,15
Hloubka kalené vrstvy (mm)
2,5
Hmotnost (kg/m)
9,86

Průměr dw/(mm)
50
Maximální délka Lw/(mm)
6000
Tolerance ISO h6 (μm)
0/-16
Kruhovitost t1/(μm)
7
Rovnoběžnost t2/(μm)
11
Přímost t3/(μm)
0,15
Hmotnost (kg/m)
15,41