

Průměr dw/(mm)	12	Tolerance ISO h6 (μm)
8	Příměst t3/(μm)	0/-25
Maximální délka Lw/(mm)	0,2	Kruhovitost t1/(μm)
6000	Hmotnost (kg/m)	11
Tolerance ISO h6 (μm)	1,58	Rovnoběžnost t2/(μm)
0/-15		15
Kruhovitost t1/(μm)	Průměr dw/(mm)	Příměst t3/(μm)
6	20	0,15
Rovnoběžnost t2/(μm)	Maximální délka Lw/(mm)	Hmotnost (kg/m)
10	6000	9,86
Příměst t3/(μm)	Tolerance ISO h6 (μm)	
0,2	0/-21	Průměr dw/(mm)
Hloubka kalené vrstvy (mm)	Kruhovitost t1/(μm)	50
3	9	Maximální délka Lw/(mm)
Hmotnost (kg/m)	Rovnoběžnost t2/(μm)	6000
0,39	12	Tolerance ISO h6 (μm)
	Příměst t3/(μm)	0/-25
Průměr dw/(mm)	0,2	Kruhovitost t1/(μm)
10	Hmotnost (kg/m)	11
Maximální délka Lw/(mm)	2,46	Rovnoběžnost t2/(μm)
6000		15
Tolerance ISO h6 (μm)	Průměr dw/(mm)	Příměst t3/(μm)
Kruhovitost t1/(μm)	25	0,15
6	Maximální délka Lw/(mm)	Hmotnost (kg/m)
Rovnoběžnost t2/(μm)	6000	15,41
10	Tolerance ISO h6 (μm)	
Příměst t3/(μm)	0/-21	
0,2	Kruhovitost t1/(μm)	
Hmotnost (kg/m)	9	
0,62	Rovnoběžnost t2/(μm)	
	12	
Průměr dw/(mm)	Příměst t3/(μm)	
12	0,2	
Maximální délka Lw/(mm)	Hmotnost (kg/m)	
6000	3,85	
Tolerance ISO h6 (μm)		
0/-18	Průměr dw/(mm)	
Kruhovitost t1/(μm)	30	
8	Maximální délka Lw/(mm)	
Rovnoběžnost t2/(μm)	6000	
12	Tolerance ISO h6 (μm)	
Příměst t3/(μm)	0/-21	
0,2	Kruhovitost t1/(μm)	
Hmotnost (kg/m)	9	
0,89	Rovnoběžnost t2/(μm)	
	12	
Průměr dw/(mm)	Příměst t3/(μm)	
16	0,2	
Maximální délka Lw/(mm)	Hmotnost (kg/m)	
6000	5,55	
Tolerance ISO h6 (μm)		
0/-18	Průměr dw/(mm)	
Kruhovitost t1/(μm)	40	
8	Maximální délka Lw/(mm)	
Rovnoběžnost t2/(μm)	6000	