

Průměr dw/(mm)	Příměst t3/(μm)	0/-13
5	0,2	Kruhovitost t1/(μm)
Maximální délka Lw/(mm)	Hmotnost (kg/m)	6
3000	0,62	Rovnoběžnost t2/(μm)
Tolerance ISO h6 (μm)		9
0/-8	Průměr dw/(mm)	Příměst t3/(μm)
Kruhovitost t1/(μm)	12	0,2
4	Maximální délka Lw/(mm)	Hmotnost (kg/m)
Rovnoběžnost t2/(μm)	6000	2,46
6	Tolerance ISO h6 (μm)	
Příměst t3/(μm)	0/-11	Průměr dw/(mm)
0,25	Kruhovitost t1/(μm)	25
Hmotnost (kg/m)	5	Maximální délka Lw/(mm)
0,15	Rovnoběžnost t2/(μm)	6000
	8	Tolerance ISO h6 (μm)
Průměr dw/(mm)	Příměst t3/(μm)	0/-13
6	0,2	Kruhovitost t1/(μm)
Maximální délka Lw/(mm)	Hmotnost (kg/m)	6
3000	0,89	Rovnoběžnost t2/(μm)
Tolerance ISO h6 (μm)		9
0/-8	Průměr dw/(mm)	Příměst t3/(μm)
Kruhovitost t1/(μm)	15	0,15
4	Maximální délka Lw/(mm)	Hmotnost (kg/m)
Rovnoběžnost t2/(μm)	6000	3,85
6	Tolerance ISO h6 (μm)	
Příměst t3/(μm)	0/-11	Průměr dw/(mm)
0,25	Kruhovitost t1/(μm)	30
Hmotnost (kg/m)	5	Maximální délka Lw/(mm)
0,22	Rovnoběžnost t2/(μm)	6000
	8	Tolerance ISO h6 (μm)
Průměr dw/(mm)	Příměst t3/(μm)	0/-13
8	0,2	Kruhovitost t1/(μm)
Maximální délka Lw/(mm)	Hmotnost (kg/m)	6
6000	1,39	Rovnoběžnost t2/(μm)
Tolerance ISO h6 (μm)		9
0/-9	Průměr dw/(mm)	Příměst t3/(μm)
Kruhovitost t1/(μm)	16	0,15
4	Maximální délka Lw/(mm)	Hmotnost (kg/m)
Rovnoběžnost t2/(μm)	6000	5,55
6	Tolerance ISO h6 (μm)	
Příměst t3/(μm)	0/-11	Průměr dw/(mm)
0,2	Kruhovitost t1/(μm)	40
Hmotnost (kg/m)	5	Maximální délka Lw/(mm)
0,39	Rovnoběžnost t2/(μm)	6000
	8	Tolerance ISO h6 (μm)
Průměr dw/(mm)	Příměst t3/(μm)	0/-16
10	0,2	Kruhovitost t1/(μm)
Maximální délka Lw/(mm)	Hmotnost (kg/m)	7
6000	1,58	Rovnoběžnost t2/(μm)
Tolerance ISO h6 (μm)		11
0/-9	Průměr dw/(mm)	Příměst t3/(μm)
Kruhovitost t1/(μm)	20	0,15
4	Maximální délka Lw/(mm)	Hmotnost (kg/m)
Rovnoběžnost t2/(μm)	6000	9,86
6	Tolerance ISO h6 (μm)	