

Průměr dw/(mm)**12**

Maximální délka Lw/(mm)

6000

Tolerance ISO h6 (μm)

0/-11

Kruhovitost t1/(μm)

5

Rovnoběžnost t2/(μm)

8

Přímost t3/(μm)

0,2

Vnitřní průměr (mm)

7

Hmotnost (kg/m)

0,79

Průměr dw/(mm)**16**

Maximální délka Lw/(mm)

6000

Tolerance ISO h6 (μm)

0/-11

Kruhovitost t1/(μm)

5

Rovnoběžnost t2/(μm)

8

Přímost t3/(μm)

0,2

Vnitřní průměr (mm)

7

Hmotnost (kg/m)

1,28

Průměr dw/(mm)**25**

Maximální délka Lw/(mm)

6000

Tolerance ISO h6 (μm)

0/-13

Kruhovitost t1/(μm)

6

Rovnoběžnost t2/(μm)

9

Přímost t3/(μm)

0,15

Vnitřní průměr (mm)

15

Hmotnost (kg/m)

2,47 kg

Průměr dw/(mm)**30**

Maximální délka Lw/(mm)

6000

Tolerance ISO h6 (μm)**0/-13**

Kruhovitost t1/(μm)

6

Rovnoběžnost t2/(μm)

9

Přímost t3/(μm)

0,15

Vnitřní průměr (mm)

18

Hmotnost (kg/m)

3,55

Průměr dw/(mm)**40**

Maximální délka Lw/(mm)

6000

Tolerance ISO h6 (μm)

0/-16

Kruhovitost t1/(μm)

7

Rovnoběžnost t2/(μm)

11

Přímost t3/(μm)

0,15

Vnitřní průměr (mm)

28

Hmotnost (kg/m)

5,03

Průměr dw/(mm)**50**

Maximální délka Lw/(mm)

6000

Tolerance ISO h6 (μm)

0/-16

Kruhovitost t1/(μm)

7

Rovnoběžnost t2/(μm)

11

Přímost t3/(μm)

0,15

Vnitřní průměr (mm)

30

Hmotnost (kg/m)