

STUPŇOVITÉ VRTÁKY S LAMAČEM TŘÍSKY

- speciální dva úhly bříty, první pro pozitivní řezání a druhý pro vytvoření prostoru pro odvod třísky, díky kterému se snižuje tření vrtáku a roste jeho životnost
- spirálová drážka zajišťuje účinnější odvod špony a tím klidnější vrtání
- pro vrtání kvalitních otvorů v široké škále materiálů – vrtání do plechů, trubek, ocelových profilů, neželezných kovů, plexiskla a dalších
- použití pro stolní nebo stojanové vrtačky do tloušťky materiálu 4 mm

STUPŇOVITÉ VRTÁKY PRO HSS-CO 5%

Materiál M 35, HSS-Co 5%

Objednací kód	Stupně	Počet stupňů	Průměr stopky	Ks v balení	Cena Kč/ks
SVC412PRO	4-5-6-7-8-9-10-11-12	9	6 mm	1	549,00
SVC420PRO	4-6-8-10-12-14-16-18-20	9	8 mm	1	1000,00
SVC632PRO	6-9-12-16-20-22,5-25-28,5-32	9	10 mm	1	2379,00
SVC638PRO	6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38	13	10 mm	1	3138,00

