

INJEKTORY



Stříkačky J-B Weld poskytují vysoce pevné lepení ve snadno použitelném aplikátoru, který dávkuje dvousložkové lepidlo v přesném poměru 1:1. Pro pohodlné míchání je každý výrobek dodáván se zásobníkem a tyčinkou.

Žádné další nástroje nejsou potřeba. Stříkačky jsou ideální pro lepení a vyplňování mezer. Po vytvrzení je lze obrousit a natřít.

- **VYSOKOPEVNOSTNÍ DVOUSLOŽKOVÁ LEPIDLA**
- **PŘESNÝ POMĚR 1:1**
- **SNADNÉ A POHODLNÉ MÍCHÁNÍ**



Chcete-li vidět naše syringes v akci,
navštivte jbweld.com/our-videos



INJEKTORY

ZÁKLADNÍ PŘEHLED



STŘÍKAČKY	Vlastnosti produktu						Kovy				Plasty			Ostatní materiály				
	Síla	Doba tuhnutí	Doba vytvrzování	Suchá barva	Maximální teplota	Odolnost vůči palivu	Hliník	Měď	Železo	Ocel	PVC	ABS	Pružný plast*	Dřevo	Kámen/beton	Sklolaminát	Sklo	Keramika
ClearWeld 50112/50114	3900 PSI	5 min	1 hodina	čistá	121 °C		lepší	lepší	lepší	lepší	lepší	lepší	lepší	lepší	lepší	v pořádku	nejlepší	lepší
PlasticBonder 50133/50139	3770 PSI	15 min	30 min	tan/černá	121 °C		v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	nejlepší	nejlepší	nejlepší	v pořádku	v pořádku	v pořádku		v pořádku
J-B Weld 50165	5020 PSI	4-6 hodin	15-24 hod	tmavě šedá	288 °C	nejlepší	nejlepší	nejlepší	nejlepší	v pořádku	v pořádku		lepší	nejlepší	nejlepší			nejlepší
KwikWeld 50176	3127 PSI	6 min	4-6 hodin	tmavě šedá	121 °C	v pořádku	lepší	lepší	lepší	lepší	v pořádku	v pořádku		lepší	lepší	lepší		lepší
PlasticWeld 50132	3900 PSI	5 min	1 hodina	čistá	121 °C		v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	nejlepší	nejlepší	lepší	v pořádku	lepší	v pořádku	lepší	v pořádku
MarineWeld 50172	2350 PSI	5 min	1 hodina	bílá	121 °C		v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	lepší	lepší	nejlepší	lepší	v pořádku	lepší		v pořádku
MinuteWeld 50101	2300 PSI	1 min	1 hodina	čistá	121 °C		v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	lepší	v pořádku	v pořádku	v pořádku
HighHeat 50197	4730 PSI	1 hodina	24 hodin (pokojová teplota) 1 hodin (s teplem)	tmavě šedá	288 °C	lepší	lepší	lepší	lepší	v pořádku	v pořádku			lepší	lepší			lepší
WoodWeld 50151	3770 PSI	15 min	30 min	tan	121 °C		v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	v pořádku	nejlepší	v pořádku	v pořádku			v pořádku

*Ne polypropylen nebo polyethylen



ClearWeld 50112/50114



Tan PlasticBonder 50133



Black PlasticBonder 50139



J-B Weld 50165



KwikWeld 50176



PlasticWeld 50132



MarineWeld 50172



MinuteWeld 50101



HighHeat 50197



WoodWeld 50151

INJEKTORY



ClearWeld 25 ml

ClearWeld je čiré epoxidové lepidlo, které rychle tuhne a poskytuje silnou přilnavost.

Síla:	3900 PSI
Doba tuhnutí:	5 min
Doba vytvrzení:	1 hodina
Barva vytvrzení:	čistá

Číslo dílu	Popis
50112	25 ml

Skvělé pro:

- sklo
- dlaždice
- tuhé plasty

Nejlepší vlastnosti:

- vytvrzuje na čirý povrch
- vysoká pevnost
- rychlá doba tuhnutí do 5 minut

Vhodné pro:

- keramika
- dřevo
- většina kovů

Hlavní použití:

Neviditelné, vysoce pevné lepení pro opravy, stavby a řemeslné práce.



ClearWeld 14 ml

ClearWeld je bezbarvý epoxidový nátěr, který rychle tuhne a poskytuje silnou přilnavost. Naše 14ml injekční stříkačka obsahuje jednorázový mixér pro přímou aplikaci lepidla.

Síla:	3900 PSI
Doba tuhnutí:	5 min
Doba vytvrzení:	1 hodina
Barva vytvrzení:	čistá

Číslo dílu	Popis
50114	14 ml

Skvělé pro:

- sklo
- dlaždice
- tuhé plasty

Nejlepší vlastnosti:

- vytvrzuje na čirý povrch
- vysoká pevnost
- rychlá doba tuhnutí do 5 minut

Vhodné pro:

- keramika
- dřevo
- většina kovů

Hlavní použití:

Neviditelné, vysoce pevné lepení pro opravy, stavby a řemeslné práce.



PlasticBonder Tan 25 ml

PlasticBonder je pružné, silné lepidlo, které poskytuje dlouhotrvající lepení a vyplňování mezer u většiny plastů.

Síla:	3770 PSI
Doba tuhnutí:	15 min
Doba vytvrzení:	30 min
Barva vytvrzení:	tan

Číslo dílu	Popis
50133	25 ml

Skvělé pro:

- většina pružných nebo tuhých plastů*

*Ne polypropylen nebo polyethylen

Vhodné pro:

- sklolaminát
- kov
- dřevo

Hlavní použití:

Řešení pro lepení a vyplňování mezer na většině plastových podkladů.

Nejlepší vlastnosti:

- flexibilní
- vysoká pevnost
- rychlá doba vytvrzení do 30 minut

INJEKTORY



PlasticBonder Black 25 ml

PlasticBonder je pružné, silné lepidlo, které poskytuje dlouhotrvající lepení a vyplňování mezer u většiny plastů.

Síla:	3770 PSI
Doba tuhnutí:	15 min
Doba vytvrzení:	30 min
Barva vytvrzení:	černá

Číslo dílu	Popis
50139	25 ml

Skvělé pro:

- většina pružných nebo tuhých plastů*

*Ne polypropylen nebo polyethylen

Vhodné pro:

- sklolaminát
- kov
- dřevo

Hlavní použití:

Řešení pro lepení a vyplňování mezer na většině plastových podkladů.

Nejlepší vlastnosti:

- flexibilní
- vysoká pevnost
- rychlá doba vytvrzení do 30 minut



J-B Weld® 25 ml

J-B Weld je náš originální epoxid Cold-Weld™ ve snadno použitelném injekčním dávkovači pro silnou a trvalou přilnavost.

Síla:	5020 PSI
Doba tuhnutí:	4–6 hodin
Doba vytvrzení:	15–24 hodin
Barva vytvrzení:	tmavě šedá

Číslo dílu	Popis
50165	25 ml

Skvělé pro:

- všechny kovy
- kámen/beton
- sklolaminát

Vhodné pro:

- tuhý plast
- dřevo
- keramika

Hlavní použití:

Spojuje kovy dohromady a s jinými povrchy s vysokou pevností.

Nejlepší vlastnosti:

- nejsilnější epoxidová pryskyřice J-B Weld



KwikWeld 25 ml

KwikWeld je rychle tuhnoucí verze svářečky J-B Weld ve snadno použitelném dávkovači.

Síla:	3127 PSI
Doba tuhnutí:	6 min
Doba vytvrzení:	4–6 hodin
Barva vytvrzení:	tmavě šedá

Číslo dílu	Popis
50176	25 ml

Skvělé pro:

- většina kovů
- kámen/beton
- sklolaminát

Vhodné pro:

- tuhý plast
- dřevo
- keramika

Hlavní použití:

Projekty rychlého lepení na kovové a jiné podklady.

Nejlepší vlastnosti:

- rychlá doba tuhnutí do 6 minut
- silný spoj na většině povrchů

INJEKTORY



PlasticWeld 25 ml

PlasticWeld je epoxidové lepidlo s vysokou pevností, které zajišťuje rychle tuhnoucí lepidlo na tuhé plasty.

Síla:	3900 PSI
Doba tuhnutí:	5 min
Doba vytvrzení:	1 hodina
Barva vytvrzení:	čistá

Číslo dílu	Popis
50132	25 ml

Skvělé pro:

- PVC
- ABS
- tuhé plasty

Nejlepší vlastnosti:

- vysoká pevnost spoje
- vytvrzuje na čirý povrch
- rychlá doba tuhnutí do 5 minut

Vhodné pro:

- sklo
- dlaždice
- kov

Hlavní použití:

Průhledné lepení a vyplňování mezer na PVC, ABS a dalších tuhých nebo polotuhých plastech.



MarineWeld 25 ml

MarineWeld je lepidlo a výplň mezer, které zajišťuje vodotěsné, nárazuvzdorné a UV záření odolné spoje na sklolaminát, většinu plastů a další povrchy.

Síla:	2350 PSI
Doba tuhnutí:	5 min
Doba vytvrzení:	1 hodina
Barva vytvrzení:	bílá

Číslo dílu	Popis
50172	25 ml

Skvělé pro:

- sklolaminát
- většina plastů*
- guma

*Ne polypropylen nebo polyethylen

Nejlepší vlastnosti:

- vodotěsný
- flexibilní (odolný proti nárazům/vibracím)
- odolnost vůči UV záření

Vhodné pro:

- kov
- kámen/beton

Hlavní použití:

Lepení a vyplňování mezer pro lodě, bazény, kuchyně a koupelny.



MinuteWeld 25 ml

MinuteWeld je čiré epoxidové lepidlo, které vytvrzuje do 1 minuty.

Síla:	2300 PSI
Doba tuhnutí:	1 minuta
Doba vytvrzení:	1 hodina
Barva vytvrzení:	čistá

Číslo dílu	Popis
50101	25 ml

Skvělé pro:

- sklo
- dlaždice
- keramika

Nejlepší vlastnosti:

- vytvrzuje za 1 minutu
- vytvrzuje na bezbarvý povrch
- bez upínání

Vhodné pro:

- tuhé plasty
- kov
- kámen

Hlavní použití:

Rychle tuhající lepení a vyplňování mezer na mnoha různých podkladech.

INJEKTORY



HighHeat 25 ml

HighHeat je žáruvzdorné epoxidové lepidlo pro lepení a vyplňování mezer na substrátech vystavovaných vysokým teplotám.

Síla:	4730 PSI
Doba tuhnutí:	1 hodina
Doba vytvrzení:	24 h. (při pokojové teplotě) 1 h. (s teplem)
Barva vytvrzení:	tmavě šedá

Číslo dílu	Popis
50197	25 ml

Skvělé pro:

- kov
- kámen/beton

Nejlepší vlastnosti:

- tepelná odolnost 288 °C
- odolnost vůči palivu
- vytvrzuje do jedné hodiny

Vhodné pro:

- sklolaminát

Hlavní použití:

Lepení a vyplňování mezer na tlumičích výfuku, výfukových potrubích, chladičích a dalších opravách automobilů nebo vozidel s vysokou teplotou.



WoodWeld 25 ml

WoodWeld je nepěnové lepidlo pro lepení a opravy dřeva v exteriéru nebo interiéru.

Síla:	3770 PSI
Doba tuhnutí:	15 min
Doba vytvrzení:	30 min
Barva vytvrzení:	tan

Číslo dílu	Popis
50151	25 ml

Skvělé pro:

- všechny dřevěné povrchy

Nejlepší vlastnosti:

- žádná pěna
- rychlé tuhnutí
- brousitelná a lakovatelná

Vhodné pro:

- lepení dřeva na jiné podklady

Hlavní použití:

Spojuje dřevo dohromady a s jinými povrchy.



AutoWeld 25 ml

AutoWeld je vysoce pevné, nárazuvzdorné, nesmršťující se automobilové lepidlo a plnič. AutoWeld je dodáván se statickým míchadlem pro přesnou aplikaci.

Síla:	3770 PSI
Doba tuhnutí:	15 min
Doba vytvrzení:	30 min
Barva vytvrzení:	černá

Číslo dílu	Popis
50138	25 ml

Skvělé pro:

- většina pružných nebo tuhých plastů*
- sklolaminát
- kov

*Ne polypropylen nebo polyethylen

Vhodné pro:

- guma

Hlavní použití:

Opravy a lepení interiérových/exteriérových obložení, palubních desek, nárazníků/mřížek a další opravy automobilů.

INJEKTORY



BumperWeld 25 ml

BumperWeld je nesmršťující se lepidlo, plnič a těsnící hmota, která zajišťuje pevné opravy automobilových nárazníků. BumperWeld se dodává se statickým míchadlem pro přesnou aplikaci.

Síla:	3770 PSI
Doba tuhnutí:	15 min
Doba vytvrzení:	30 min
Barva vytvrzení:	tan

Číslo dílu	Popis
50134	25 ml

Skvělé pro:

- ABS
- PC
- hliník

Vhodné pro:

- ostatní kovy
- ostatní plasty
- sklolaminát

Hlavní použití:

Opravy nárazníků, montážních držáků, prasklin, proražení, promáčknutí, zlomení a opětovné připevnění.

Nejlepší vlastnosti:

- vysoká pevnost 1710 kg
- rychlá doba vytvrzení do 30 minut



SeamWeld 25 ml

SeamWeld zajišťuje vysoce odolné lepení a těsnění panelů automobilové karoserie proti nárazům a vibracím. SeamWeld se dodává se statickým míchadlem pro přesnou aplikaci.

Síla:	2350 PSI
Doba tuhnutí:	5 min
Doba vytvrzení:	1 hodina
Barva vytvrzení:	bílá

Číslo dílu	Popis
50178	25 ml

Skvělé pro:

- většina plastů*
- sklolaminát

*Ne polypropylen nebo polyethylen

Vhodné pro:

- kov
- guma

Hlavní použití:

Panely karoserie, dveřní spáry, podlahové vany, vnější a vnitřní spoje.

Nejlepší vlastnosti:

- odolnost proti nárazům a vibracím
- chrání před korozí
- vytvrzuje do jedné hodiny