



Šnekové hadicové spony

pro střední tlak

Ocel W1

pozinkováno

- ASFA-L 9 mm lehká řada

maximální provozní tlak může být podle typu použité hadice různý

Customer Article#	pro hadici Ø d1	a	s	b max.	h	L	Moment [Nm] max.	max. tlak v barech
	8-16	9	0,6	14	10	22,1	3	45
	12-22	9	0,6	14	10	22,1	3	45
	16-27	9	0,7	14	10	23,6	3,5	42
	20-32	9	0,7	14	10	23,6	3,5	36
	25-40	9	0,7	14	10	25,6	4	32
	30-45	9	0,7	14	10	25,6	4	28
	32-50	9	0,7	14	10	25,6	4	24
	40-60	9	0,7	14	10	25,6	4	19
	50-70	9	0,7	14	10	29,6	4	17
	60-80	9	0,7	14	10	29,6	4	15
	70-90	9	0,7	14	10	29,6	4	13
	80-100	9	0,7	14	10	29,6	4	11
	90-110	9	0,7	14	10	29,6	4	10
	100-120	9	0,7	14	10	29,6	4	9
	110-130	9	0,7	14	10	29,6	4	8
	120-140	9	0,7	14	10	29,6	4	7
	130-150	9	0,7	14	10	29,6	4	6
	140-160	9	0,7	14	10	29,6	4	5