




Charakteristiky

- Vyztužené skelné vlákno
- Elektricky nevodivá
- Pro jednostranný sádkokarton
- Při zmenšeném dutém prostoru (Fiber Jet 32 nebo 25 mm)
- Představená montáž
- Aplikace uvnitř

Příklady použití

elektrické vypínače, obrázky, světla, garnýže



Technické údaje


Sádrokartónové desky $d = 12,5$ mm, namáhání v tahu (N)

MFJ

90

Bezpečnostní faktor 3 / $10 \text{ N} \approx 1 \text{ kg}$

Montáž



Katalogové číslo	Délka hmoždinky mm	Vrūt $\varnothing$ mm	Typ metrického Sroubu	Balení	Karton	Množství na paletě
	L	d _s	d _t	FS	SK	
1801112	32	4,0-4,5	M4	100 	3600 	86400

MFJ32 Fiber Jet polyamid 32 mm



Katalogové číslo	Délka hmoždinky mm	Vrūt $\varnothing$ mm	Typ metrického Šroubu	Balení	Obsah boxu	Množství na paletě
	L	L _s	d _s			
18011127	32	4.0-4.5	M4	100 	2800	67200

MFJ32 Fiber Jet polyamid 32 mm v Maxi-boxu



40×30×23.5 cm



Katalogové číslo	Délka hmoždinky mm L	Vrut Ø mm d _s	Délka vrutu mm L _s	Bit	Balení FS	Karton SK	Množství na paletě
18011124	32	4.5	30	PZ2	100 11	2400 32	57600

MFJ32-S Fiber Jet polyamid 32 mm s vrtem s plochou hlavou
Pozi 2



Katalogové číslo	Délka hmoždinky mm	Vrūt Ø mm	Typ metrického šroubu	Balení	Karton	Množství na paletě
	L	d _s	d _s	ES	SK	
1801142	25	4.0-4.5	M4	100 	3600 	86400

MFJ25 Fiber Jet polyamid 25 mm



Katalogové číslo	Pro	Bit	Balení
4001201L	MJP/MFJ	PZ2	1

BIT Duo-bit pro MJP/MFJ