


V3 Control – vidět, co je třeba udělat!

Příklad objednání: A27451150401411


Balení:

10 kusů/druh

Vmax.: 80 m/s

ZKS = Zirkonkorund s aktivním povrstvením

Značení	Zrnitost	D mm	H mm	n max (1/min)	Číslo výrobku	Doporučené použití							Kč za kus	
V3 CONTROL 115	ZK 40	115	22,23	13.300	A27451150401411	1	2	3	4	5	6	7		57,00
V3 CONTROL 115	ZK 60	115	22,23	13.300	A27451150601411	1	2	3	4	5	6	7		57,00
V3 CONTROL 115	ZK 80	115	22,23	13.300	A27451150801411	1	2	3	4	5	6	7		57,00
V3 CONTROL 125	ZK 40	125	22,23	12.200	A27451250401411	1	2	3	4	5	6	7		66,00
V3 CONTROL 125	ZK 60	125	22,23	12.200	A27451250601411	1	2	3	4	5	6	7		66,00
V3 CONTROL 125	ZK 80	125	22,23	12.200	A27451250801411	1	2	3	4	5	6	7		66,00

Skupiny

1 MATERIALOVÉ OCELI A OCELOLITINA

Pevnost do 800 N/mm²

- konstrukční oceli
- automatové oceli
- cementační oceli
- jemnozrnné oceli
- tažné oceli
- chladuvzdorné oceli
- kotlové oceli
- nitridovaná ocel
- ocelolitina
- zušlechťované oceli
- žárovečné oceli

2 LEGOVANÉ / ZUŠLECHTĚNÉ OCELI

Pevnost 800 do 1200 N/mm²

- cementační oceli
- pružinové oceli
- jemnozrnné oceli
- nitridované oceli
- zušlechťené oceli
- ořezuvzdorné oceli
- ocel na valivá ložiska

3 NÁSTROJOVÉ OCELI Pevnost do 1300 N/mm²

- 60 – 65 HRC
- rychlořezné oceli
- nelegované nástrojové oceli
- nástrojové oceli pro práci za studena
- nástrojové oceli pro práci za tepla

4 KOROZI-KYSELINO-ŽÁRUVZDORNÉ OCELI A OCELOLITINY

- austenitické
- feritické
- feriticko-austenitické
- tepelně odolné
- martensitické
- nerezové – bez obsahu síry

5 LITINY

6 HLINÍKOVÉ, HOŘČÍKOVÉ A MĚDĚNÉ SLITINY

- přes 15% Si
- pod 0,5% Si
- 0,5 – 10 % Si
- 10 % – 15 % Si
- 200 – 300 HB
- do 200 HB
- nad 300 HB

7 TITANOVÉ A NIKLOVÉ SLITINY

- pevnost od 900 do 1500 N/mm²
- pevnost do 900 N/mm²

8 PLASTICKÉ HMOTY / DŘEVO/ GUMA

9 SKLO / TVRDOKOV

10 KÁMEN / CIHLY / POROBETON (YTONG)

11 BETON / ARMOVANÝ BETON

12 OBKLADY A DLAŽBA/KERAMIKA

13 MRAMOR

14 ŽULA

15 ČERSTÝ BETON

16 ASFALT

● velmi vhodné

○ vhodné

■ Skladem v centrálním skladu

▲ LUKAS v Německu Dodávka na zakázku

Ⓢ Servisní práce – prosím poptejte

Vysvětlení našich bezpečnostních symbolů

(ty se podle daného výrobku mohou odlišovat)



Ochrana zraku



Ochrana sluchu



Ochrana dýchacích orgánů



Dbejte bezpečnostních pokynů



Používejte rukavice



Přípustné pouze ve spojení s podpůrným taliřem



Nepřípustné brousit za mokra



Nepřípustné pro boční broušení



Nepoužívejte pokud je nástroj poškozený



Není možné užít v ručních bruskách