

Nanoprotech Auto Moto Anticor



Trápí Vaše vozidlo rez, solené silnice, skřípající panty nebo zatuhlé zámky? Právě jste našli ideální přípravek, který ochrání Vaše auto, čtyřkolku nebo motorku před korozi i v extrémních podmínkách. Sprej NANOPROTECH Auto Moto Anticor dokáže všechny tyto problémy snadno vyřešit. Jeho speciální složení totiž využívá nanotechnologii, a díky tomu dosahuje výrazně lepších výsledků než konkurenční přípravky.

Jak spreje NANOPROTECH fungují?

Naše spreje využívají menší než mikroskopické částice, které po aplikaci zaplní i ty nejmenší trhlinky, póry a nerovnosti. Ošetřený povrch se tak dokonale zarovná a vytvoří se na něm neproniknutelná bariéra, která odpudí vlhkost a zabrání korozi. Tenká vrstva nanočástic spolu se speciálním roztokem navíc silně sníží tření a působí tak jako dokonalé mazivo. Sprej NANOPROTECH Auto Moto Anticor je vytvořen tak, aby vydržel i rychlé výkyvy teplot, ke kterým dochází v prostoru motoru. Objemová varianta 300 ml s oficiálním názvem **GNP Antirust Professional** navíc přináší nejen dvojnásobný objem, ale především profesionální aplikátor s krátkou i dlouhou aplikační trubičkou pro praktičtější aplikaci.



*Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách
usazuje a způsobuje
korozi*



*NANOPROTECH
proniká do nerovnosti
a mikrotrhlin a 100%
vytěsňuje vlhkost*



*Pevná a pružná
ochrana
působí po dobu
až 1 roku*

Jak Vám spreje NANOPROTECH Auto Moto Anticor mohou pomoci?



Chrání před korozi

Do patnácti minut po nanesení roztoku NANOPROTECH Auto Moto Anticor se na ošetřovaném kovovém povrchu vytvoří odolný film z nanočástic. Ten vytěsňuje vlhkost a díky nanotechnologii zabrání korozi na výrazně delší dobu než srovnatelné konkurenční přípravky.



Odolá slanému prostředí

Nejnáročnější pro auta je bezesporu zimní období spojené se solí na silnicích. Ta dokáže během několika sezon způsobit značné problémy s korozi i na nových vozech. Pokud budou ovšem ohrožené součásti zejména na podvozku auta ošetřeny před zimní sezonou sprejem NANOPROTECH Auto Moto Anticor, zůstanou zakonzervovány a sůl jim tak už neuškodí.



Odstraňuje rez

Máte-li starší auto nebo motorku, která už místy začíná podléhat rezavění, sprej Auto Moto Anticor poskytuje ideální pomoc. Aplikujte roztok na zkorodovaný kov a nechte působit několik desítek minut dle závažnosti koroze. Vrstva nanočástic mezitím pronikne rží na samotný kov. Potom už jen stačí očistit povrch hadrem nebo při těžších případech kartáčem. Korozi tak odstraníte a zabráníte také jejímu dalšímu šíření.



Promazává spoje

Stačí pár kapek roztoku nanočástic do pantů u dveří a dlouhodobě se zbavíte otravného skřípání. Mazivo je možno nanést na všechny pohyblivé mechanické části, čímž zajistíme jejich dlouhodobé promazání a konzervaci.



Povoluje zatuhlé mechanismy a šrouby

Roztok se vyznačuje silnou vzlínavostí, a tak miniaturní nanočástice mohou proniknout i do velmi tenkých mezírek. Pokud potřebujete povolit například zatuhlý šroub, aplikujte na něj dávku spreje NANOPROTECH Auto Moto Anticor a nechte působit. Po 10-15 minutách proniknou nanočástice pod hlavu šroubu a ten pak snadněji uvolníte.



Chrání před zamrznutím

Spreje NANOPROTECH si uchovávají své unikátní schopnosti i za extrémně mrazivých teplot. Roztok je tedy možné aplikovat například do zámku auta, který pak zůstane pohyblivý i v podmínkách hluboko pod bodem mrazu. Doporučujeme jej také nanést na gumové těsnění kolem dveří, čímž zabráníte jejich zamrznutí. Podobně ochránit můžete také kryt palivové nádrže a další ohrožené části.

Prizpůsoben potřebám motoristů

Oproti ostatním sprejům řady NANOPROTECH se Auto Moto Anticor vyznačuje zvýšenou odolností proti rychlým teplotním změnám typických pro prostor motoru. Byl vyvinut přímo pro potřeby motoristů a získává výborné reference jak od závodníků a milovníků veteránů, tak od běžných uživatelů

Technické vlastnosti:

Působí jako antikoroziní ochrana

Odolá teplotám od -80 °C do +160 °C

Působí po dobu až 1 roku

Spotřeba: cca 50 ml na 1 m²

Obsah: 150 ml

Kde sprej použít:

Zámky dveří, kufru a kapoty

Gumová těsnění dveří a provozních otvorů

Závěsná a tažná zařízení

Šrouby, matky

Panty, kloubové spoje, čepy

Jak sprej použít:

Aplikaci spreje provádějte v dobře větraných prostorech a nejlépe s ochrannými rukavicemi.

1. Před nanesením sprej pečlivě protřepejte
2. Na určený povrch stříkejte souvislou vrstvu (ze vzdálenosti 20-30 cm) nebo sprej použijte přímo na ošetřované místo (zatuhlé šrouby apod.)
3. Vyčkejte 10-15 minut od nanesení a následně přebytečný roztok setřete.

Složení

Výrobek Nanoprotech obsahuje vysoce čisté minerální oleje, antikoroziní přísady, antioxidanty, dezodorizovaný parafín, naftenové uhlovodíky, propan-butan a tajnou recepturu NANOPROTECH.