




## DIN 127 B

Norma stažena



## BN 761

## Pružné podložky

s rovnými konci


Pružinová ocel

černý

- ~UNI 1751 B
- ~CSN 021741



Pro nové konstrukce jsou doporučeny pružné podložky DIN 128 A (zakřivené pružné odložky) BN 768 / BN 769 / BN 770  
Pružné podložky pro závity UNC, UNF a Ww: BN 767  
Jiné povrchové úpravy na poptání.

Article#		d <sub>1</sub> min.	d <sub>1</sub> max.	d <sub>2</sub> max.	s
1275275	M2	2,1	2,4	4,4	0,5
1275291	M2,5	2,6	2,9	5,1	0,6
1275313	M3	3,1	3,4	6,2	0,8
1275321	M3,5	3,6	3,9	6,7	0,8
1275348	M4	4,1	4,4	7,6	0,9
1275364	M5	5,1	5,4	9,2	1,2
1275372	M6	6,1	6,5	11,8	1,6
1275399	M8	8,1	8,5	14,8	2
1275402	M10	10,2	10,7	18,1	2,2
1275410	M12	12,2	12,7	21,1	2,5
3209857	M14	14,2	14,7	24,1	3
1275437	M16	16,2	17	27,4	3,5
1275453	M20	20,2	21,2	33,6	4
1275461	M22	22,5	23,5	35,9	4
1224514	M24	24,5	25,5	40	5
1224522	M27	27,5	28,5	43	5
1224530	M30	30,5	31,7	48,2	6
1224557	M36	36,5	37,7	58,2	6
1224565	M39	39,5	40,7	61,2	6
1224581	M42	42,5	43,7	68,2	7
1224611	M48	49	50,5	75	7