




DIN 127 B

Norma stažena



## BN 762

## Pružné podložky

s rovnými konci


Pružinová ocel

mechanicky pozinkováno modrý chromát

- ~UNI 1751 B
- ~CSN 021741



Pro nové konstrukce jsou doporučeny pružné podložky DIN 128 A (zakřivené pružné odložky) BN 768 / BN 769 / BN 770  
Pružné podložky pro závity UNC, UNF a Ww: BN 767  
Jiné povrchové úpravy na poptání.

Article#		d <sub>1</sub> min.	d <sub>1</sub> max.	d <sub>2</sub> max.	s
1275607	M2,5	2,6	2,9	5,1	0,6
1275623	M3	3,1	3,4	6,2	0,8
1275631	M3,5	3,6	3,9	6,7	0,8
1275658	M4	4,1	4,4	7,6	0,9
1275666	M5	5,1	5,4	9,2	1,2
1275674	M6	6,1	6,5	11,8	1,6
1275682	M7	7,1	7,5	12,8	1,6
1275690	M8	8,1	8,5	14,8	2
1275704	M10	10,2	10,7	18,1	2,2
1275712	M12	12,2	12,7	21,1	2,5
1275720	M14	14,2	14,7	24,1	3
1275739	M16	16,2	17	27,4	3,5
1275747	M18	18,2	19	29,4	3,5
1275755	M20	20,2	21,2	33,6	4
1275763	M22	22,5	23,5	35,9	4
1275771	M24	24,5	25,5	40	5
1275798	M27	27,5	28,5	43	5
1275801	M30	30,5	31,7	48,2	6
1275828	M33	33,5	34,7	55,2	6
1275836	M36	36,5	37,7	58,2	6
1437011	M39	39,5	40,7	61,2	6
1437038	M42	42,5	43,7	68,2	7
1437046	M45	45,5	46,7	71,2	7
1437054	M48	49	50,5	75	7