



BN 20697

Šrouby s válcovou hlavou

s vnitřním šestihranem s velmi nízkou hlavou

Ocel ~010.9

pozinkováno modře



ISO 4042

Spojovací díly s tvrdostí ≥ 320 HV s elektrolytickými povlaky:
náchylné na vodíkovou křehkost!
Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní části.



Spojovací díly dle uvedené normy mají s ohledem na geometrii
hlavy sníženou zatížitelnost dle ISO 898-1.

Article#	Customer Article#	d ₁	d ₂	k max.	a min.	a max.	s	t max.	L
3739750		M4	8	1,5	1,4	2,1	2	2,5	6
3739751									8
3739752									10
3739753									12
3739754		M5	9	1,5	1,4	2,2	3	3	6
3739755									8
3739756									10
3739757									12
3739758									16
3739759									20
3739760									25
3739761		M6	10	1,5	1,4	2,4	3	4	6
3739762									8
3739763									10
3739764									12
3739765									16
3739766									20
3739767									25
3739768									30
3739769		M8	13	1,5	2	3,2	4	5	10
3739771									12
3739773									16
3739774									20
3739775									25
3739776									30
3739777		M10	16	1,5	2	3,5	5	6	12