

1) Kuželový náběh max. 4P
2) Trilobular

BN 13916

Závítotváreční šrouby s čičkovou hlavou

~typ C, s metrickým závitem a vnitřní hvězdici

Ocel cementačně kalená 450-550 HV

pozinkováno modře s kluznou vrstvou



ISO 4042


Spojovací díly s tvrdostí ≥ 320 HV s elektrolytickými povlaky: náchylné na vodíkovou křehkost!


Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní části.



Použití: ocel, hliník, hliníkové odlitky, zinek, zinkové odlitky, neželezné kovy.

Podrobné informace na poptání.

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		t max.	A~	L
3271292	M2	4	1,72	X6	0,8	1,8	3
3271294							4
3271295							5
3271296							6
3271297							8
3271298							10
3271299							12
3058892	M2,5	5	2,12	X8	1,2	2,4	4
3059288							5
3059290							6
3059292							8
3059295							10
3059296							12
3271300							16
3271301							20
3646185	M3	6	2,52	X10	1,3	2,8	4
2027526							5
2027534							6
2027542							8
2027550							10
2027569							12
3646186							14

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		t max.	A~	L
3059300	M3	6	2,52	X10	1,3	2,8	16
3271302							20
3271303							25
3271304							30
3377397	M4	8	3,25	X20	1,8	3,9	5
2027577							6
2027585							8
2027593							10
2027607							12
3646187							14
2027615							16
3070342							20
3070341							25
3271305							30
3271306							35
3271307							40
2027623	M5	10	3,95	X25	2	4,5	8
2027631							10
2027658							12
3646188							14
2027666							16
2027674							20
3070340							25
3271308							30
3271309							35
3271310							40
3646189	M6	12	4,75	X30	2,4	5,6	8
2027682							10
2027844							12
2027704							16
2027712							20
2027720							25
3271311							30
3271312							35
3271313							40
3271314	M8	16	6,15	X40	3,3	6,8	16
3271315							20
3271317							25
3271319							30
3271320							35
3271321							40