

Stavební vrut DUAL



Hi-tech produkt

Základní varianta stavebních vrutů s výběrem způsobu zašroubování. Speciální geometrie šestihranné hlavy s vnitřní drážkou Tx.



Vysokopevnostní ocel

Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm².



Šestihraná hlava s upravenou geometrií a osazením

Umožňuje šroubování vrutu, kdy osa vrutu svírá úhel s osou utahovacího nástroje. Hlava je vybavena také drážkou Tx.



Ekologicky přátelské

Povrchová úprava neobsahuje škodlivý šestimocný chrom.



Balení

Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.



Oblast použití

Pro spoje dřevo-dřevo a kov-dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.



rozměr	velká balení			max. tloušťka připojovaného dílu v mm	hloubka zašroubování (=délka závitu) v mm
	kat. číslo	EAN / GTIN	množství v obalu		
8,0x40/28	16080040	859 2662 00067 9	50	12	28
8,0x50/35	16080050	859 2662 00068 6	50	15	35
8,0x60/45	16080060	859 2662 00069 3	50	15	45
8,0x70/49	16080070	859 2662 00070 9	50	21	49
8,0x80/54+R	16080080	859 2662 00071 6	50	26	54
8,0x100/65+R	16080100	859 2662 00072 3	50	35	65
8,0x120/84+R	16080120	859 2662 00073 0	50	36	84
8,0x140/84+R	16080140	859 2662 00074 7	50	56	84
8,0x160/100+R	16080160	859 2662 00075 4	50	60	100
8,0x180/100+R	16080180	859 2662 00076 1	50	80	100
8,0x200/100+R	16080200	859 2662 00077 8	50	100	100
8,0x220/100+R	16080220	859 2662 00078 5	50	120	100
8,0x240/100+R	16080240	859 2662 00079 2	50	140	100
8,0x260/100+R	16080260	859 2662 00080 8	50	160	100
8,0x280/100+R	16080280	859 2662 00081 5	50	180	100
8,0x300/100+R	16080300	859 2662 00082 2	50	200	100
8,0x320/100+R	16080320	859 2662 00083 9	50	220	100
8,0x340/100+R	16080340	859 2662 00084 6	50	240	100
8,0x360/100+R	16080360	859 2662 00085 3	50	260	100
8,0x380/100+R	16080380	859 2662 00086 0	50	280	100
8,0x400/100+R	16080400	859 2662 00087 7	50	300	100
10,0x60/45	16100060	859 2662 00088 4	50	15	45
10,0x70/49	16100070	859 2662 00089 1	50	21	49
10,0x80/54	16100080	859 2662 00090 7	50	26	54
10,0x100/65+R	16100100	859 2662 00091 4	50	35	65
10,0x120/84+R	16100120	859 2662 00092 1	50	36	84
10,0x140/108+R	16100140	859 2662 00093 8	50	32	108
10,0x160/108+R	16100160	859 2662 00094 5	50	52	108
10,0x180/108+R	16100180	859 2662 00095 2	50	72	108
10,0x200/125+R	16100200	859 2662 00096 9	50	75	125
10,0x220/125+R	16100220	859 2662 00097 6	50	95	125
10,0x240/125+R	16100240	859 2662 00098 3	50	115	125
10,0x260/125+R	16100260	859 2662 00099 0	50	135	125
10,0x280/125+R	16100280	859 2662 00100 3	50	155	125
10,0x300/125+R	16100300	859 2662 00101 0	50	175	125
10,0x350/125+R	16100350	859 2662 04833 6	50	225	125
10,0x400/125+R	16100400	859 2662 00106 5	50	275	125
12,0x80/58	16120080	859 2662 00109 6	25	22	58
12,0x100/70	16120100	859 2662 00110 2	25	30	70
12,0x120/84+R	16120120	859 2662 00111 9	25	36	84
12,0x140/100+R	16120140	859 2662 00112 6	25	40	100
12,0x160/100+R	16120160	859 2662 00113 3	25	60	100
12,0x180/125+R	16120180	859 2662 00114 0	25	55	125
12,0x200/125+R	16120200	859 2662 00115 7	25	75	125
12,0x220/125+R	16120220	859 2662 00116 4	25	95	125
12,0x240/144+R	16120240	859 2662 00117 1	25	96	144
12,0x260/144+R	16120260	859 2662 00118 8	25	116	144
12,0x280/144+R	16120280	859 2662 00119 5	25	136	144
12,0x300/144+R	16120300	859 2662 00120 1	25	156	144
12,0x350/144+R	16120350	859 2662 04682 0	25	206	144
12,0x400/144+R	16120400	859 2662 00125 6	25	256	144

Podložky DIN 134

rozměr	velká balení			síla (výška) v mm
	kat. číslo	EAN / GTIN	množství v obalu	
pro průměr 8,0 mm	3941800	859 2662 00640 1	100	2,0
pro průměr 10,0 mm	3941100	859 2662 00641 8	100	2,5
pro průměr 12,0 mm	3941120	859 2662 00642 5	100	3,0

charakteristické rozměry	8,0	10,0	12,0
drážka	SW12/T30	SW15/T40	SW17/T40
průměr hlavy [mm]	12,0	15,0	17,0
průměr díku [mm]	5,8	7,0	8,0
vnitřní průměr v závitu [mm]	5,3	6,3	6,9
průměr předvrtání [mm]	5,0	6,0	7,0
max. utahovací moment [Nm]	24,0	44,0	64,0
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1 + 2	1 + 2	1 + 2