

ŠROUBOVÉ HŘEBÍKY

Použití

Především pro výrobu palet, dřevěných obalů a tam, kde je žádána vysoká pevnost a trvanlivost spoje.

Rozměr	ks/kg	kg/balení
2,8/3,1 x 50	406	5; 25; 500
2,8/3,1 x 60	336	5; 25; 500
2,8/3,1 x 70	293	5; 25; 500
2,8/3,1 x 80	250	5; 25; 500
3,1/3,5 x 50	324	5; 25; 500
3,1/3,5 x 60	279	5; 25; 500
3,1/3,5 x 70	240	5; 25; 500
3,1/3,5 x 80	211	5; 25; 500
3,1/3,5 x 90	187	5; 25; 500
3,4/4,0 x 70	193	5; 25; 500
3,4/4,0 x 80	171	5; 25; 500
3,4/4,0 x 90	147	5; 25; 500
3,6/4,2 x 60	194	5; 25; 500
3,6/4,2 x 70	170	5; 25; 500
3,6/4,2 x 80	150	5; 25; 500
3,6/4,2 x 90	134	5; 25; 500
3,6/4,2 x 100	121	5; 25; 500
3,6/4,2 x 110	111	5; 25; 500
3,6/4,2 x 120	102	5; 25; 500
4,0/4,5 x 100	98	5; 25; 500
4,5/4,5 x 120	82	5; 25; 500

Fe BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

FeZn GALVANICKY ZINKOVANÉ



CE